

# emotion [4 kw / 7 kw]

prof. wulf schneider & partner

Feuer ist bedingungslose Emotion. Das Betrachten der Flammen vermittelt ein angenehm entspannendes Ambiente. Gleichzeitig löst es archaische Erinnerungen in uns aus: Feuer führt zusammen. »emotion« betont das in neuer Vielseitigkeit. Dieser Kaminofen zeigt viel Feuer und wirkt auch, wenn nicht geheizt wird. Frei aufstellbar und mit einem drehbaren Oberteil ausgestattet (optional feststehend), bietet er neue Möglichkeiten als Raumteiler. In zwei unterschiedlichen Größen erhältlich, passt er sich durch eine geringe Tiefe jeder Raumsituation an (emotion »m« und emotion »s«).

*Le feu est une émotion inconditionnelle. Observer les flammes engendre une ambiance qui détend agréablement et qui, simultanément, nous rappelle les merveilleux feux de camp propices à la rencontre. »emotion« accentue cette atmosphère par une versatilité nouvelle. Son effet n'est pas moindre lorsqu'il est éteint. Librement installable à tout endroit de la pièce et équipé d'une partie supérieure pivotante (ou fixe en option), il ouvre de nouvelles possibilités d'utilisation comme diviseur d'espace. Disponible en deux tailles différentes, il s'adapte aussi à toute pièce en raison de sa faible profondeur (emotion »m« et emotion »s«).*

Optional erhältlich: Holzfachschublade  
Disponible en option: tiroir bois







Optional erhältlich: drehbares Oberteil  
*Disponible en option: partie supérieure pivotante*

# emotion [4 kw / 7 kw]

## prof. wulf schneider & partner

\_Ein optional um 120° drehbares Oberteil ermöglicht rundum Einblicke. Besonderheit: Auch bei Anschluss von externer Frischluftzufuhr drehbar

*Une partie supérieure en option pouvant pivoter sur 120° permet de voir l'intérieur depuis différents angles. Particularité: rotation possible également en cas de raccordement d'une arrivée d'air frais externe*

\_Wärmespeicher

Optional kann ein Speicheraufsatz ergänzt werden

*Accumulateur*

*En option, une rehausse pour module accumulateur peut être complétée*

Varianten / Variantes

\_Korpusfarbe: grau (Standard), schwarz oder braun

*Coloris du corps: gris (standard), noir ou marron*

\_Kaminofen in zwei Größen erhältlich: »emotion s« (4 kw) und »emotion m« (7 kw)

*Poêle-cheminée disponible en deux tailles: »emotion s« (4 kw) et »emotion m« (7 kw)*

\_Oberteil optional um 120° drehbar / *Partie supérieure pivotante sur 120°*

\_Holzfachschublade / *Tiroir à bois*

\_Wärmespeicher »emotion m« [emotion s] bis zu 90 kg [73 kg] Speichermasse

*| Accumulateur de chaleur de l'»emotion m« [emotion s] jusqu'à 90 kg [73 kg] de masse accumulatrice*

\_Sockelhöhe auf Wunschmaß möglich / *Hauteur du socle personnalisable sur demande*









### emotion m 7 kw [emotion m rlu 6 kw]

- \_Korpusfarbe (Stahl): grau (schwarz oder braun) / *Coloris du corps (acier): gris (noir ou marron)*
- \_externe Verbrennungsluft vorhanden / *Présence d'air de combustion extérieur*
- \_Rauchabgang oben und hinten möglich / *Raccordement du conduit de fumées (dessus et derrière)*
- \_30 mg/Nm<sup>3</sup> [20 mg/Nm<sup>3</sup>] Feinstaub / *Poussières*
- \_0,12 mbar Förderdruck / *Dépression moyenne*
- \_6,8 g/s [5,8 g/s] Heizgasmassenstrom / *Flux massique des gaz brûlés*
- \_300 °C [334 °C] Abgasstutzentemperatur / *Température de sortie des gaz brûlés*
- \_154 kg/245 kg Gewicht/inkl. Speichermodul / *Poids/avec module accumulateur*
- \_440 x 420 x 330 mm Brennkammermaße (h x b x t) / *Dimensions du foyer (h x l x p)*
- \_15/10 cm [30/10 cm] Abstand zu brennbaren Materialien (seitlich/hinten) / *Espaces arrière et latéraux entre poêle et matériaux inflammables (côtés/derrière)*



### emotion s 4 kw [emotion s rlu 4,3 kw]

- \_Korpusfarbe (Stahl): grau (schwarz oder braun) / *Coloris du corps (acier): gris (noir ou marron)*
- \_externe Verbrennungsluft vorhanden / *Présence d'air de combustion extérieur*
- \_Rauchabgang oben und hinten möglich / *Raccordement du conduit de fumées (dessus et derrière)*
- \_33 mg/Nm<sup>3</sup> [27 mg/Nm<sup>3</sup>] Feinstaub / *Poussières*
- \_0,12 mbar Förderdruck / *Dépression moyenne*
- \_5,9 g/s [3,8 g/s] Heizgasmassenstrom / *Flux massique des gaz brûlés*
- \_345 °C [285 °C] Abgasstutzentemperatur / *Température de sortie des gaz brûlés*
- \_139 kg/212 kg Gewicht/inkl. Speichermodul / *Poids/avec module accumulateur*
- \_400 x 380 x 280 mm Brennkammermaße (h x b x t) / *Dimensions du foyer (h x l x p)*
- \_15/10 cm [24/10 cm] Abstand zu brennbaren Materialien (seitlich/hinten) / *Espaces arrière et latéraux entre poêle et matériaux inflammables (côtés/derrière)*

\* Mitte Bedarfsöffnung Rauchrohrabgang / *Axe horizontale de l'ouverture pour conduit de fumées*  
 \*\* Mitte Bedarfsöffnung Frischluftzufuhr / *Axe horizontale de l'ouverture d'apport d'air de combustion*

\* Mitte Bedarfsöffnung Rauchrohrabgang / *Axe horizontale de l'ouverture pour conduit de fumées*  
 \*\* Mitte Bedarfsöffnung Frischluftzufuhr / *Axe horizontale de l'ouverture d'apport d'air de combustion*