



Holzregal mit Schubkasten aus Nussbaum  
*Rayonnage en bois avec tiroir en noyer*

# gate [10,9 kw]

carsten gollnick

Feuer ist ein Zeitzeugnis. »gate« symbolisiert pure Eleganz, Aufrichtigkeit und Leichtigkeit. Die Brennkammer ist schwebend in die Außenwand eingehängt. Eine besonders große, vertikale Glasscheibe ermöglicht eine einzigartige Sicht auf das gemütliche Flammenspiel. Zum architektonischen Wohnkonzept dieses Kaminofens gehört eine geräumige Ablage für Brennholz (optional). Ein Schubkasten aus massivem Nussbaum ermöglicht die komfortable Lagerung von Zubehör wie Anzündhilfen etc.

*Le feu est un témoignage de l'époque. »gate« symbolise l'élégance pure, la sincérité et la légèreté. La chambre de combustion est accrochée pendante à la tôle extérieure. Une vitre verticale et assez grande permet une vue extraordinaire sur le jeu de flammes chaleureux. Le range bois généreux (optionnel) appartient à ce concept de mobilier architectural. Un tiroir de noyer permet de ranger confortablement des accessoires comme les allumettes, etc.*

## Varianten / Variantes

\_Korpusfarbe: schwarz (Standard), grau oder braun  
*/ Coloris du corps: noir (standard), gris ou marron*

\_Holzregal mit Schubkasten aus Nussbaum | *Rayonnage en bois avec tiroir en noyer*







## gate 10,9 kw

- \_Korpusfarbe (Stahl): schwarz (grau oder braun) | Coloris du corps (acier): noir (gris ou marron)*
- \_externe Verbrennungsluft vorhanden | Présence d'air de combustion extérieur*
- \_Rauchabgang oben und hinten möglich | Raccordement du conduit de fumées (dessus et derrière)*
- \_24 mg/Nm<sup>3</sup> Feinstaub | Poussières*
- \_0,12 mbar Förderdruck | Dépression moyenne*
- \_9,7 g/s Heizgasmassenstrom | Flux massique des gaz brûlés*
- \_257 °C Abgasstutzentemperatur | Température de sortie des gaz brûlés*
- \_360 kg/200 kg Gewicht (Kaminofen/Holzregal) | Poids (poêle-cheminée/rayonnage en bois)*
- \_790 x 315 x 310 mm Brennkammermaße (h x b x t) | Dimensions du foyer (h x l x p)*
- \_5 cm/15 cm Abstand zu brennbaren Materialien (seitlich/hinten)*
- | Espaces arrière et latéraux entre poêle et matériaux inflammables (côtés/derrière)*

\* Mitte Bedarfsöffnung Rauchrohrabgang | Axe horizontale de l'ouverture pour conduit de fumées  
 \*\* Mitte Bedarfsöffnung Frischluftzufuhr | Axe horizontale de l'ouverture d'apport d'air de combustion



## shaker 7 kw

- \_Korpusfarbe (Stahl): schwarz | Coloris du corps (acier): noir*
- \_externe Verbrennungsluft vorhanden (hinten) | Présence d'air de combustion extérieur (derrière)*
- \_Rauchabgang oben und hinten möglich | Raccordement du conduit de fumées (dessus et derrière)*
- \_13 mg/Nm<sup>3</sup> Feinstaub | Poussières*
- \_0,12 mbar Förderdruck | Dépression moyenne*
- \_9,3 g/s Heizgasmassenstrom | Flux massique des gaz brûlés*
- \_290 °C Abgasstutzentemperatur | Température de sortie des gaz brûlés*
- \_112 kg Gewicht | Poids*
- \_348 x 395 x 305 mm Brennkammermaße (h x b x t) | Dimensions du foyer (h x l x p)*
- \_30 cm/20 cm Abstand zu brennbaren Materialien (seitlich/hinten)*
- | Espaces arrière et latéraux entre poêle et matériaux inflammables (côtés/derrière)*

\* Mitte Bedarfsöffnung Rauchrohrabgang | Axe horizontale de l'ouverture pour conduit de fumées  
 \*\* Mitte Bedarfsöffnung Frischluftzufuhr | Axe horizontale de l'ouverture d'apport d'air de combustion