



Besonderes Detail:
formschöner Edelstahlgriff
*Détail particulier: ravissante
poignée en acier inoxydable*

pico [7 kw] sebastian büscher

Feuer hat eine reinigende Kraft. Es befreit in der Natur von allem Überflüssigen und macht neues Wachstum möglich. »pico« hat eine klare und unverwechselbare Form erhalten, die ihn für nahezu jedes Ambiente empfiehlt und neue Einrichtungsideen wachsen lässt. Geradlinig, dabei markant, ist er ein Objekt des modernen Interieurs. »pico« ist von drei Seiten verglast und erlaubt so von jedem Blickwinkel eine Sicht auf die Flammen.

Le feu a une force purificatrice. Il libère, dans la nature, de tout ce qui est superflu et rend une nouvelle croissance possible. Grâce à sa ligne sobre et très caractéristique, »pico« s'intègre avec harmonie dans quasiment tous les intérieurs et stimule les nouvelles idées d'ameublement. Sa structure linéaire très expressive l'adapte tout particulièrement aux intérieurs modernes. »pico« est vitré sur trois côtés, il offre ainsi depuis chaque angle une vue séduisante sur les flammes.



Varianten / Variantes

_Korpusfarbe: grau (Standard), schwarz oder braun
| Coloris du corps: gris (standard), noir ou marron





pico 7 kw

- _Korpusfarbe (Stahl): grau (schwarz oder braun) / *Coloris du corps (acier): gris (noir ou marron)*
- _externe Verbrennungsluft vorhanden / *Présence d'air de combustion extérieur*
- _Rauchabgang oben und hinten möglich / *Raccordement du conduit de fumées (dessus et derrière)*
- _15 mg/Nm³ Feinstaub / *Poussières*
- _0,12 mbar Förderdruck / *Dépression moyenne*
- _6,9 g/s Heizgasmassenstrom / *Flux massique des gaz brûlés*
- _328 °C Abgasstutztemperatur / *Température de sortie des gaz brûlés*
- _105 kg Gewicht / *Poids*
- _460 x 380 x 280 mm Brennchambermaße (h x b x t) / *Dimensions du foyer (h x l x p)*
- _80 cm/10 cm Abstand zu brennbaren Materialien (seitlich/hinten)
/ *Espaces arrière et latéraux entre poêle et matériaux inflammables (côtés/derrière)*

* Mitte Bedarfsöffnung Rauchrohrabgang / *Axe horizontale de l'ouverture pour conduit de fumées*
** Mitte Bedarfsöffnung Frischluftzufuhr / *Axe horizontale de l'ouverture d'apport d'air de combustion*



turn 5 kw

- _Korpusfarbe (Stahl): schwarz / *Coloris du corps (acier): noir*
- _externe Verbrennungsluft vorhanden / *Présence d'air de combustion extérieur*
- _Rauchabgang nur oben möglich / *Sortie de fumée possible uniquement par le haut*
- _31 mg/Nm³ Feinstaub / *Poussières*
- _0,12 mbar Förderdruck / *Dépression moyenne*
- _5,1 g/s Heizgasmassenstrom / *Flux massique des gaz brûlés*
- _330 °C Abgasstutztemperatur / *Température de sortie des gaz brûlés*
- _213 kg Gewicht / *Poids*
- _300 x 685 x 285 mm Brennchambermaße (h x b x t) / *Dimensions du foyer (h x l x p)*
- _15 cm/15 cm Abstand zu brennbaren Materialien (seitlich/hinten)
/ *Espaces arrière et latéraux entre poêle et matériaux inflammables (côtés/derrière)*

* Mitte Bedarfsöffnung Rauchrohrabgang / *Axe horizontale de l'ouverture pour conduit de fumées*
** Mitte Bedarfsöffnung Frischluftzufuhr / *Axe horizontale de l'ouverture d'apport d'air de combustion*